
HK VMP BL F

Molla per valvola limitatrice della pressione

Caratteristiche

Utilizzo	for pressure relief valve HK VMP BL





Articolo

Denominazione	Intervallo regolabile della pressione in bar	adatto alla valvola con attacco T+P	H (mm)	Ø D (mm)	Peso (kg)
HK VMP BL 14 050	5 - 50	1/4"	25,1	8,6	0,01
HK VMP BL 14 220	50 / 220	1/4"	24,8	8,6	0,01
HK VMP BL 14 350	180 - 350	1/4" (solo corpo in acciaio)	25,0	8,7	0,01
HK VMP BL 38 040	4 - 40	3/8"	30,3	13,6	0,02
HK VMP BL 38 080	20 - 80	3/8"	33,0	13,4	0,02
HK VMP BL 38 220	50 / 220	3/8"	33,7	14,0	0,02
HK VMP BL 38 350	180 - 350	3/8" (solo corpo in acciaio)	35,8	14,3	0,02
HK VMP BL 12 040	4 - 40	1/2"	41,0	15,3	0,02
HK VMP BL 12 080	20 - 80	1/2"	42,2	14,8	0,02
HK VMP BL 12 220	50 / 220	1/2"	42,2	16,8	0,02
HK VMP BL 12 350	180 - 350	1/2" (solo corpo in acciaio)	41,7	16,2	0,02
HK VMP BL 34 20 040	4 - 40	3/4" e 1"	42,0	17,5	0,02
HK VMP BL 34 20 080	20 - 80	3/4" e 1"	45,5	16,9	0,02
HK VMP BL 34 20 220	50 / 220	3/4" e 1"	42,1	20,1	0,02
HK VMP BL 34 20 350	180 - 350	3/4" e 1" (solo corpo in acciaio)	45,1	20,5	0,02

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK VMP BL	Valvola limitatrice della pressione VMP BL

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.