

BETON 40

Tubo per autobotti del calcestruzzo

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Campo di impiego	Edilizia
Caratteristiche particolari	microforato
Norma	DIN 53516
Strato interno	Gomma isolante altamente resistente allo strappo
Inserzioni	Quattro inserzioni tessili sintetiche altamente resistenti allo strappo con trefoli di rame
Strato esterno	gomma sintetica con una resistenza elevata all'abrasioene, all'ozono e alle condizioni atmosferiche
Colore	nero
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Mezzi	malta, calcestruzzo, massetto



Articolo

Denominazione	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	Lunghezza rullo (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40