

# BETON 40

Tubo per autobotti del calcestruzzo

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Edilizia
<b>Caratteristiche particolari</b>	microforato
<b>Norma</b>	DIN 53516
<b>Strato interno</b>	Gomma isolante altamente resistente allo strappo
<b>Inserzioni</b>	Quattro inserzioni tessili sintetiche altamente resistenti allo strappo con trefoli di rame
<b>Strato esterno</b>	gomma sintetica con una resistenza elevata all'abrasione, all'ozono e alle condizioni atmosferiche
<b>Colore</b>	nero
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	70 °C
<b>Mezzi</b>	malta, calcestruzzo, massetto



## Articolo

Denominazione	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	Lunghezza rullo (m)
<b>BETON 40-25-38</b>	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
<b>BETON 40-32-46</b>	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
<b>BETON 40-35-49</b>	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
<b>BETON 40-38-54</b>	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
<b>BETON 40-50-68</b>	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
<b>BETON 40-63.5-83.5</b>	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40