


Caratteristiche					
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici				
Attacco 1	Tronchetti in pollici con estremità da saldare				
Tenuta 1	Attacco a saldare				
Norma	DIN EN 10216-5				
Forma costruttiva	diritto				
Materiale	Acciaio inossidabile 1.4571				





Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo						
Denominazione	DN	PN (bar)	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 013 FA VA	13	260	21,3	2,0	50	
WA 016 FA VA	16	260	21,3	2,0	50	
WA 020 FA VA	20	235	26,9	2,3	55	
WA 025 FA VA	25	210	33,7	2,6	55	
WA 032 FA VA	32	165	42,4	2,6	60	
WA 040 FA VA	40	140	48,3	2,6	60	
WA 050 FA VA	50	125	60,3	2,9	65	
WA 065 FA VA	65	100	76,1	2,9	70	
WA 080 FA VA	80	90	88,9	3,2	75	
WA 100 FA VA	100	80	114,3	3,6	75	
WA 125 FA VA	125	70	139,7	4,0	80	
WA 150 FA VA	150	65	168,3	4,5	80	

Varianti dei prodotti

WA FA