


Caratteristiche			
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici		
Attacco 1	Tronchetti in pollici con estremità da saldare		
Tenuta 1	Attacco a saldare		
Norma	DIN EN 10216-1		
Forma costruttiva	diritto		
Materiale	Steel P235TR2 (1.0255)		





Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo						
Denominazione	DN	PN (bar)	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 013 FA	13	320	21,3	2,0	50	
WA 020 FA	20	290	26,9	2,3	55	
WA 025 FA	25	260	33,7	2,6	55	
WA 032 FA	32	200	42,4	2,6	60	
WA 040 FA	40	175	48,3	2,6	60	
WA 050 FA	50	155	60,3	2,9	65	
WA 065 FA	65	120	76,1	2,9	70	
WA 080 FA	80	115	88,9	3,2	75	
WA 100 FA	100	100	114,3	3,6	75	
WA 125 FA	125	90	139,7	4,0	80	
WA 150 FA	150	85	168,3	4,5	80	

Varianti d	ei prodotti
WA FA VA	Parte dell'attacco FA, VA, Acciaio inossidabile 1.4571