


Caratteristiche					
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici				
Attacco 1	Filetto interno metrico				
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring				
Norma	DIN 3865 ISO 8434-1				
Abbreviazione	DKOL				
Forma costruttiva	diritto				
Serie	leggero				
Materiale	Acciaio inossidabile				





Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo						
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	Serie	S1 (mm)	
WA 004 AOL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0	
WA 006 AOL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0	
WA 008 AOL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0	
WA 010 AOL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0	
WA 013 AOL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0	
WA 016 AOL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0	
WA 020 AOL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0	
WA 025 AOL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0	
WA 032 AOL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0	
WA 040 AOL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0	

Varianti dei prodotti

WA AOL Parte dell'attacco... AOL, acciaio, Acciaio (saldabile)