


Caratteristiche	
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Tronchetti
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Abbreviazione	BES
Forma costruttiva	diritto
Serie	pesante
Materiale	Acciaio inossidabile 1.4571





Nota

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...). Come alternativa raccomandiamo la forma di attacco AFS e rispettivamente AOS.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo							
Denominazione	DN	PN (bar)	Serie	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30	
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30	
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30	
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35	
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35	
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40	
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45	
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50	
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55	

Varianti	dei	prodotti
----------	-----	----------

WA FS Parte dell'attacco... FS, acciaio, Acciaio (saldabile)