
HK PK
Supporto pompa PK

Caratteristiche

Esecuzione	combinabile con il giunto HK ROTEX AF
Materiale	Alluminio
Utilizzo	For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE





Descrizione
Centraggio dell'albero motore e del''albero della pompa

Articolo

Denominazione	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Flangia attacco pompa	Pompa	Motore	Peso (kg)
HK PK 350 040 400	188,00	300	350	101,6	225	260	Flangia a due fori 146	HKPFE41 / HKPVPC30	GC160	2,9
HK PK 350 060 400	204,00	300	350	101,6	230	260	Flangia a due fori 146	HKPFE41 / HKPVPC30	GC160/180	3,0
HK PK 350 060 500	204,00	300	350	127,0	230	260	Flangia a due fori 181	HKPVPC50	GC180	3,0
HK PK 350 101 900	228,00	300	350	127,0	248	260	Flangia a due fori 181	HKPFE52	GC180	3,3
HK PK 400 040 400	204,00	350	400	101,6	230	300	Flangia a due fori 146	HKPVPC40	GC200	5,3
HK PK 400 040 600	204,00	350	400	127,0	230	300	Flangia a due fori 181	HKPVPC50	GC200	5,1
HK PK 400 050 700	228,00	350	400	127,0	279	300	Flangia a due fori 181	HKPFE52	GC200	5,7
HK PK 450 032 300	262,00	400	450	127,0	315	350	Flangia a due fori 181	HKPVPC50	GC225	6,6

Accessori

HK DRV	Anello paracolpi
HK DPT	Guarnizione di tenuta per supporto pompa

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.