HK ROTEX AF

Giunto Rotex per pompe a pistoni assiali e pompe a palette

Caratteristiche

Esecuzione	combinabile con supporto pompa HK PK
Materiale	GG (ghisa grigia),
Utilizzo	For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK PFE





Descrizione

Torsionalmente flessibile, antivibrante, esente da manutenzione
Assiale innestabile, resistente all'impatto
Struttura compatta, inerzia ridotta

Articolo

Denominazione	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Larghezza della scanalatura lato pompa (mm)	Motore	Pompa	Peso (kg)
HK R 3842-22.22 G	114	24	45	45	80	42	22,22	66	4,75	GC160	HKPFE41	2,5
HK R 3842-22.22 F	114	24	45	45	80	42	22,22	66	6,38	GC160	HKPVPC30	2,5
HK R 3842-25.38 BS	114	24	45	45	80	42	25,38	66	6,37	GC160	HKPVPC40	2,5
HK R 4248-22.22 G	126	26	50	50	95	48	22,22	75	4,75	GC180	HKPFE41	3,9
HK R 4248-34.92 M	126	26	50	50	95	48	34,92	75	7,93	GC180	HKPFE52	3,9
HK R 4248-22.22 F	126	26	50	50	95	48	22,22	75	6,38	GC180	HKPVPC30	3,9
HK R 4248 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	48	25,38	75	6,37	GC160/180	HKPVPC40	4,5
HK R 4248-31.75 K	126	26	50	50	95	48	31,75	75	7,93	GC180	HKPVPC50	3,9
HK R 4255-34.92 M	126	26	50	50	95	55	34,92	75	7,93	GC200	HKPFE52	3,9
HK R 4255 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	55	25,38	75	6,37	GC200	HKPVPC40	4,5
HK R 4255-31.75 K	126	26	50	50	95	55	31,75	75	7,93	GC200	HKPVPC50	3,9
HK R 4860 80-31.75 K	164	28	80	56	105	60	31,75	85	7,93	GC225	HKPVPC50	6,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.