

# WA AFS

Parte dell'attacco... AFS, acciaio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno metrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono esterno da 24°
<b>Norma</b>	adatto all'attacco opposto in conformità alla DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
<b>Abbreviazione</b>	DKS
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Serie</b>	pesante
<b>Materiale</b>	Acciaio



## Nota

Esecuzione saldata solo in acciaio inossidabile  
Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1	Serie	S1 (mm)
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Varianti dei prodotti

WA AFS VA Parte dell'attacco... AFS, VA, Acciaio inossidabile