


Caratteristiche					
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici				
Attacco 1	Filetto interno metrico				
Tenuta 1	Cono esterno da 24°				
Norma	adatto all'attacco opposto in conformità alla DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1				
Abbreviazione	DKS				
Forma costruttiva	diritto				
Serie	pesante				
Materiale	Acciaio				





## Nota

Esecuzione saldata solo in acciaio inossidabile Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo						
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	Serie	S1 (mm)	
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0	
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0	
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0	
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0	
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0	
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0	
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0	
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0	
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0	

## Varianti dei prodotti

WA AFS VA Parte dell'attacco... AFS, VA, Acciaio inossidabile