


Caratteristiche

| | |
|-------------------|--|
| Campo di impiego | Raccordi di collegamento per flessibili metallici |
| Attacco 1 | Filetto interno metrico |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 24° |
| Norma | adatto all'attacco opposto in conformità alla DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 |
| Abbreviazione | DKS |
| Forma costruttiva | diritto |
| Serie | pesante |
| Materiale | Acciaio |



Nota

Esecuzione saldata solo in acciaio inossidabile

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN | PN (bar) | G1 | Serie | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 AFS | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 19,0 |
| WA 006 AFS | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22,0 |
| WA 008 AFS | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 24,0 |
| WA 010 AFS | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 27,0 |
| WA 013 AFS | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 30,0 |
| WA 016 AFS | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36,0 |
| WA 020 AFS | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 41,0 |
| WA 025 AFS | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50,0 |
| WA 032 AFS | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60,0 |

Varianti dei prodotti

WA AFS VA Parte dell'attacco... AFS, VA, Acciaio inossidabile