


Caratteristiche	•			
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici			
Attacco 1	Filetto interno metrico			
Tenuta 1	Cono esterno da 24°			
Norma	adatto all'attacco opposto in conformità alla DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1			
Abbreviazione	DKS			
Forma costruttiva	diritto			
Serie	pesante			
Materiale	Acciaio inossidabile			





Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo					
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	Serie	S1 (mm)
WA 004 AFS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AFS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Varianti dei prodotti

WA AFS Parte dell'attacco... AFS, acciaio, Acciaio