


Caratteristiche	
Esecuzione	a comando diretto con azionamento manuale d'emergenza
Entità della fornitura	senza bobina e connettore
Pressione d'esercizio	max. 350 bar





Descrizione

Perdita max. 0,7cm3/min a 250 bar e 32cSt

Avvertenza per l'ordinazione

Ordinare separatamente le bobine magnetiche (vedere accessori)

Ordinare separatamente le poblite magi

Articolo										
Denominazione	Portata min.	Α	В	С	Alloggiamento	Filetto maschio	SW	Coppia di serraggio	Esecuzione	Peso
	(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)		(kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	senza corrente e chiusa, con doppia chiusura	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	senza corrente e aperta, con doppia chiusura	0,5

Accessori	
HK SP 770	Bobina per valvola a cartuccia SUN
HK GEH GA	Corpo valvola per valvola a cartuccia T-13A
HK GEH GBA	Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-13A
HK GEH GBY	Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-13A
HK GEH MBJ	Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-31A