


Caratteristiche	
Esecuzione	pressure-compensated
Pressione d'esercizio	max. 350 bar





Descrizione

Δp per portata nominale max. = 20 bar

Precisione simili per la separazione o l'unificazione dei flussi d'olio

Precisione parziale in % del flusso totale dell'olio nell'attacco 3:

HKFSBS a $12I/min = 50\% \pm 2,5\%$;

HKFSBS a $2.51/\min = 50\% \pm 4.5\%$;

HKFSCS a 30 l/min = 50% ± 2,5%;

HKFSCS a 6 $l/min = 50\% \pm 4,5\%$;

per Q < Qmin la precisione parziale è indeterminata

Articolo

Denominazione	Portata min.	Portata max.	Α	В	Alloggiamento	Filetto maschio	SW	Coppia di serraggio	Peso
	(L/min)	(L/min)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)	(kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

Accessori	
HK GEH MM	Sede per valvola a cartuccia T-31A
HK GEH MBJ	Sede valvola piastra intermedia per valvola a cartuccia T-31A