
HK LVK

Indicatore del pieno ottico/ elettrico con interruttore termico

Caratteristiche

Coppia di serraggio max.	10 N-m
Tensione d'esercizio	max. 230V AC
Temperatura max.	80 °C
Pressione d'esercizio	max. 1 bar
Mezzi	Oli minerali
Materiale	Poliammide Guarnizioni di tenuta: NBR
Entità della fornitura	Con viti a testa cava





Articolo

Denominazione	Elemento di fissaggio filetto	L (mm)	Funzione comando	Punto di commutazione (°C)	Peso (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	Dispositivo di apertura,	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	Dispositivo di apertura,	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	Dispositivo di apertura,	70	0,22

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK BAK RA	Serbatoio idraulico BAKRA
HK BEK	Serbatoio idraulico BEK (senza apertura di pulizia)
HK BSK	Serbatoio idraulico BSK (con apertura di pulizia)

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.