


Caratteristiche				
Esecuzione	pilotata			
Pressione d'esercizio	max. 350 bar			





Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione

Descrizione

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar L'attacco 2 può essere utilizzato con la pressione max. Tempo di reazione ca. 10 ms

Articolo

AILICOID										
Denominazione	Intervallo di regolazione min.	Intervallo di regolazione max.	Qmax	Α	В	Alloggiamento	Filetto maschio	SW	Coppia di serraggio	Peso
	(bar)	(bar)	(L/min)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)	(kg)
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Accessori	
HK GEH CA	Sede per valvola a cartuccia T-3A
HK GEH FA	Sede per valvola a cartuccia T-10A
HK HR SUN	Volantino per valvola a cartuccia SUN