

# WA AJ

Parte dell'attacco... AJ, acciaio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno UN/UNF
<b>Tenuta 1</b>	Cono interno da 74°
<b>Norma</b>	SAE J514
<b>Abbreviazione</b>	DKJ
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio



## Nota

Esecuzione saldata solo in acciaio inossidabile

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AJ	6	275	7/16" -20 UNF	14,0
WA 008 AJ	8	275	1/2" -20 UNF	17,0
WA 010 AJ	10	275	9/16" -18 UNF	19,0
WA 013 AJ	13	275	3/4" -16 UNF	24,0
WA 016 AJ	16	210	7/8" -14 UNF	27,0
WA 020 AJ	20	210	1.11/16" -12 UN	32,0
WA 025 AJ	25	170	1.5/16" -12 UN	41,0
WA 032 AJ	32	140	1.5/8" -12 UN	50,0
WA 040 AJ	40	105	1.7/8" -12 UN	60,0
WA 050 AJ	50	80	2.1/2" -12 UN	75,0

## Varianti dei prodotti

WA AJ VA Parte dell'attacco... AJ, VA, Acciaio inossidabile