

# WA FL CU

Parte dell'attacco... FL, rame

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Campo di impiego** Raccordi di collegamento per flessibili metallici

**Attacco 1** Tronchetti

**Tenuta 1** Attacco anello di serraggio

**Norma** ISO 8434-1  
DIN 3861

**Abbreviazione** BEL

**Forma costruttiva** diritto

**Serie** leggero

**Materiale** Rame



## Nota

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

Come alternativa raccomandiamo la forma di attacco AFL e rispettivamente AOL.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

## Varianti dei prodotti

**WA FL** Parte dell'attacco... FL, acciaio, Acciaio (saldabile)

**WA FL VA** Parte dell'attacco... FL, VA, Acciaio inossidabile 1.4571