


Caratteristiche				
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici			
Attacco 1	Tronchetti			
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio			
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861			
Abbreviazione	BEL			
Forma costruttiva	diritto			
Serie	leggero			
Materiale	Rame			





## Nota

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...). Come alternativa raccomandiamo la forma di attacco AFL e rispettivamente AOL.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo						
Denominazione	DN	Serie	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30	
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30	
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32	
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32	
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36	
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40	
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45	

Varianti dei prodotti		
WA FL	Parte dell'attacco FL, acciaio, Acciaio (saldabile)	
WA FL VA	Parte dell'attacco FL, VA, Acciaio inossidabile 1.4571	