


WA HB

Parte dell'attacco... HB, acciaio

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|---|
| Campo di impiego | Raccordi di collegamento per flessibili metallici |
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Cono interno da 60° |
| Norma | ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200 |
| Abbreviazione | AGR |
| Forma costruttiva | diritto |
| Materiale | Acciaio |



Nota

Esecuzione saldata solo in acciaio inossidabile
Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

| Denominazione | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|---------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 HB | 6 | 350 | G 1/4" | 19 |
| WA 010 HB | 10 | 350 | G 3/8" | 22 |
| WA 013 HB | 13 | 315 | G 1/2" | 27 |
| WA 016 HB | 16 | 315 | G 5/8" | 30 |
| WA 020 HB | 20 | 250 | G 3/4" | 32 |
| WA 025 HB | 25 | 200 | G 1" | 41 |
| WA 032 HB | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HB | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HB | 50 | 80 | G 2" | 70 |

Varianti dei prodotti

WA HB VA Parte dell'attacco... HB, VA, Acciaio inossidabile