


Caratteristiche				
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici			
Attacco 1	Filetto esterno UN/UNF			
Tenuta 1	Cono esterno da 74°			
Norma	SAE J514			
Abbreviazione	AGJ			
Forma costruttiva	diritto			
Materiale	Acciaio			





## Nota

Esecuzione saldata solo in acciaio inossidabile Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo					
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)	
WA 006 HJ	6	345	7/16" -20 UNF	14	
WA 008 HJ	8	345	1/2" -20 UNF	14	
WA 010 HJ	10	345	9/16" -18 UNF	19	
WA 013 HJ	13	310	3/4" -16 UNF	22	
WA 016 HJ	16	240	7/8" -14 UNF	24	
WA 020 HJ	20	240	1.1/16" -12 UN	27	
WA 025 HJ	25	210	1.5/16" -12 UN	36	
WA 032 HJ	32	170	1.5/8" -12 UN	46	
WA 040 HJ	40	140	1.7/8" -12 UN	50	
WA 050 HJ	50	115	2.1/2" -12 UN	65	

## Varianti dei prodotti

WA HJ VA Parte dell'attacco... HJ, VA, Acciaio inossidabile