


Caratteristiche	•				
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici				
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico				
Tenuta 1	Cono interno da 24°				
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1				
Abbreviazione	CEL				
Forma costruttiva	diritto				
Serie	leggero				
Materiale	Acciaio (saldabile)				





Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo						
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	Serie	SW (mm)	
WA 004 HL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14	
WA 006 HL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17	
WA 008 HL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17	
WA 010 HL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19	
WA 013 HL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22	
WA 016 HL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27	
WA 020 HL	20	160	M 30 x 2	22 L	32	
WA 025 HL	25	100	M 36 x 2	28 L	41	
WA 032 HL	32	100	M 45 x 2	35 L	46	
WA 040 HL	40	100	M 52 x 2	42 L	55	

Varianti dei prodotti

WA HL VA Parte dell'attacco... HL, VA, Acciaio inossidabile