


Caratteristiche				
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici			
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico			
Tenuta 1	Cono interno da 24°			
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1			
Abbreviazione	CEL			
Forma costruttiva	diritto			
Serie	leggero			
Materiale	Acciaio inossidabile			





## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo						
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	Serie	SW (mm)	
WA 004 HL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14	
WA 006 HL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17	
WA 008 HL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	17	
WA 010 HL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	19	
WA 013 HL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	22	
WA 016 HL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	27	
WA 020 HL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	32	
WA 025 HL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41	
WA 032 HL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	46	
WA 040 HL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	55	

## Varianti dei prodotti

WA HL Parte dell'attacco... HL, acciaio, Acciaio (saldabile)