

# WA HS

Parte dell'attacco... HS, acciaio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Campo di impiego** Raccordi di collegamento per flessibili metallici

**Attacco 1** Filetto esterno metrico cilindrico

**Tenuta 1** Cono interno da 24°

**Norma** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Abbreviazione** CES

**Forma costruttiva** diritto

**Serie** pesante

**Materiale** Acciaio (saldabile)



## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN | PN (bar) | G1         | Serie | SW (mm) |
|---------------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 HS     | 4  | 630      | M 16 x 1,5 | 8S    | 17      |
| WA 006 HS     | 6  | 630      | M 18 x 1,5 | 10 S  | 19      |
| WA 008 HS     | 8  | 630      | M 20 x 1,5 | 12 S  | 22      |
| WA 010 HS     | 10 | 630      | M 22 x 1,5 | 14 S  | 24      |
| WA 013 HS     | 13 | 400      | M 24 x 1,5 | 16 S  | 27      |
| WA 016 HS     | 16 | 400      | M 30 x 2   | 20 S  | 32      |
| WA 020 HS     | 20 | 400      | M 36 x 2   | 25 S  | 36      |
| WA 025 HS     | 25 | 250      | M 42 x 2   | 30 S  | 46      |
| WA 032 HS     | 32 | 250      | M 52 x 2   | 38 S  | 55      |

## Varianti dei prodotti

WA HS VA Parte dell'attacco... HS, VA, Acciaio inossidabile