

# WA HS

Parte dell'attacco... HS, acciaio

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Campo di impiego** Raccordi di collegamento per flessibili metallici

**Attacco 1** Filetto esterno metrico cilindrico

**Tenuta 1** Cono interno da 24°

**Norma** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Abbreviazione** CES

**Forma costruttiva** diritto

**Serie** pesante

**Materiale** Acciaio (saldabile)



## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1	Serie	SW (mm)
WA 004 HS	4	630	M 16 x 1,5	8S	17
WA 006 HS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS	32	250	M 52 x 2	38 S	55

## Varianti dei prodotti

WA HS VA Parte dell'attacco... HS, VA, Acciaio inossidabile