


Caratteristiche					
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici				
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico				
Tenuta 1	Cono interno da 24°				
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1				
Abbreviazione	CES				
Forma costruttiva	diritto				
Serie	pesante				
Materiale	Acciaio (saldabile)				





## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo						
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	Serie	SW (mm)	
WA 004 HS	4	630	M 16 x 1,5	8S	17	
WA 006 HS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19	
WA 008 HS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22	
WA 010 HS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24	
WA 013 HS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27	
WA 016 HS	16	400	M 30 x 2	20 S	32	
WA 020 HS	20	400	M 36 x 2	25 S	36	
WA 025 HS	25	250	M 42 x 2	30 S	46	
WA 032 HS	32	250	M 52 x 2	38 S	55	

## Varianti dei prodotti

WA HS VA Parte dell'attacco... HS, VA, Acciaio inossidabile