


Caratteristiche					
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici				
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico				
Tenuta 1	Cono interno da 24°				
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1				
Abbreviazione	CES				
Forma costruttiva	diritto				
Serie	pesante				
Materiale	Acciaio inossidabile				





Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo						
Denominazione	DN	PN (bar)	G1	Serie	SW (mm)	
WA 004 HS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	17	
WA 006 HS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19	
WA 008 HS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22	
WA 010 HS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24	
WA 013 HS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27	
WA 016 HS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	32	
WA 020 HS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	36	
WA 025 HS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	46	
WA 032 HS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	55	

Varianti dei prodotti

WA HS Parte dell'attacco... HS, acciaio, Acciaio (saldabile)