

# NSFA Typ C

Impianto di filtrazione nel circuito derivato tipo C.

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Mezzi</b>	Olio minerale Oli sintetici oli per turbine oli vegetali
--------------	---



## Descrizione

Gli impianti di filtrazione nel circuito derivato incrementano l'affidabilità e la disponibilità per il funzionamento di molti sistemi idraulici e di lubrificazione. Il filtraggio dell'olio non prolunga soltanto la durata del mezzo ma anche l'intero impianto.

Grazie all'impiego del circuito derivato il filtro può lavorare in modo permanente e indipendente dalle variazioni della pressione e della portata nel circuito principale.

Una struttura costruttiva compatta e un livello minimo di rumore caratterizzano questi apparecchi.

## Avvertenza per l'ordinazione

Tutti gli impianti di filtrazione sono forniti senza elementi filtranti.

Altre portate e potenze dei motori su richiesta.

## Informazioni supplementari

Impianti di filtrazione a filtro doppio, occorrono 2 filtri.

Gli impianti di filtrazione possono anche essere noleggiati su base giornaliera, mensile e annuale.

I nostri addetti all'assistenza tecnica eseguono il montaggio e la messa in funzione a pagamento.

La durata del filtraggio dipende essenzialmente dal grado di impurità del mezzo.

## Articolo

Denominazione	Tensione	Potenza (kW)	Portata max. (L/min)	Dimensione impianto*	Peso (kg)
NSFA TYP C 80/400V 3.0	400 V	3,0	80,0		45
NSFA TYP C 80/380 V 3.0	380 V	3,0	80,0	fino a 2500 litri	45

La dimensione dell'impianto contiene solo valori indicativi

## Accessori

<b>FI ND E UF</b>	Elemento filtrante per filtro bassa pressione UF
-------------------	--