


# NSFA Typ E

Impianto di filtrazione nel circuito derivato tipo E

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Mezzi</b>	Olio minerale Oli sintetici oli per turbine oli vegetali
--------------	---



## Descrizione

Gli impianti di filtrazione nel circuito derivato incrementano l'affidabilità e la disponibilità per il funzionamento di molti sistemi idraulici e di lubrificazione. Il filtraggio dell'olio non prolunga soltanto la durata del mezzo ma anche l'intero impianto. Grazie all'impiego del circuito derivato il filtro può lavorare in modo permanente e indipendente dalle variazioni della pressione e della portata nel circuito principale. Una struttura costruttiva compatta e un livello minimo di rumore caratterizzano questi apparecchi.

## Avvertenza per l'ordinazione

Tutti gli impianti di filtrazione sono forniti senza elementi filtranti. Altre portate e potenze dei motori su richiesta.

## Informazioni supplementari

Gli impianti di filtrazione possono anche essere noleggiati su base giornaliera, mensile e annuale. I nostri addetti all'assistenza tecnica eseguono il montaggio e la messa in funzione a pagamento. La durata del filtraggio dipende essenzialmente dal grado di impurità del mezzo.

## Articolo

Denominazione	Tensione	Potenza (kW)	Portata max. (L/min)	Dimensione impianto*	Peso (kg)
<b>NSFA TYP E 150/400V 55</b>	400 V	5,5	150,0		175

La dimensione dell'impianto contiene solo valori indicativi

## Accessori

<b>FI ND E MA</b>	Elemento filtrante per filtro bassa pressione MA
-------------------	--