



Caratteristiche)						
Tipo	Anello Usit						
Tipo aggiuntivo	autocentrante						
Temperatura min.	-20 °C						
Temperatura max.	200 °C						
Montaggio	con viti e attacchi						
Materiale	PPM (2) acciaio al carbonio cadmiato o passivato						





1

Descrizione

Tenuta perfetta.

numerose possibilità di applicazione nel settore statico e dinamico, nelle rotazioni è impossibile la torsione

Numerose possibilità di applicazione a seconda del materiale.

Sussistono per il filetto metrico, Withworth e BSP.

Danaminations	per filetto	per filetto	A (mm)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Pressione PB (bar)
Denominazione										
08BS 921 FPM	G 1/4"	1/2 inch	-	-	20,57	-	15,21	13,74	2,10	1550
08BS 923 FPM	G 3/8"		-	-	23,80	-	18,75	17,28	2,10	1260
08BS 925 FPM	G 1/2"	13/16 inch	-	-	28,58	-	23,01	21,54	2,40	1150
08BS 927 FPM	G 3/4"	1 inch	-	-	34,93	-	28,53	27,05	2,40	1060
08BS 929 FPM	G 7/8"	1.3/16 inch	-	-	38,10	-	32,29	30,81	2,40	900
08BS 930 FPM	G 1"	1.5/16 inch	-	-	42,80	-	36,88	33,89	2,50	790
08BS 932 FPM	G 1.1/4"	1.5/8 inch	_	_	52,38	-	45,93	42.93	2.50	690