# BOERD DI PN16



## Nota

Tolleranze:<br>
Misure delle lunghezze in conformità alla DIN 7715 - Parte 5 P2,<br>
Misure degli spessori in conformità alla DIN 7715 - Parte 5 P3,<br>

## Articolo

| Denominazione | D (mm) | d (mm) | s (mm) |
|---|---|---|---|
| **BOERD DI DN15 PN16** | 50,0 | 22,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN20 PN16** | 60,0 | 28,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN25 PN16** | 70,0 | 35,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN32 PN16** | 82,0 | 43,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN40 PN16** | 92,0 | 49,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN50 PN16** | 107,0 | 61,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN65 PN16** | 127,0 | 77,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN100 PN16** | 162,0 | 115,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN125 PN16** | 192,0 | 141,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN150 PN16** | 218,0 | 169,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN175 PN10** | 248,0 | 195,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN200 PN16** | 273,0 | 220,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN250 PN16** | 330,0 | 274,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN300 PN16** | 385,0 | 325,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN350 PN16** | 445,0 | 368,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN400 PN16** | 497,0 | 420,00 | 2,0 |
| **BOERD DI DN450 PN16** | 557,0 | 470,00 | 2,0 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*