


Caratteristiche				
Tipo	Pacco a V			
Pressione d'esercizio	fino a 400 bar			
Velocità di scorrimento max.	0,5 m/s			
Temperatura min.	-30 °C			
Temperatura max.	110 °C			
Mezzi	Oli minerali Emulsioni acqua			
Montaggio	nelle scanalature aperte			
Materiale	(1) Pacco a V: 1 x NBR, + 2 x NBR con rinforzo tessile (2) Anello antiestrusore: resina acetalica / PTBR (3) Anelli di spinta: NBR con rinforzo tessuto rigido (4) Anello antiestrusore: resina acetalica / PTBR			
Applicazione	Idraulica			



Tolera	nz / To	lerance
d	D	L
H8/f7	Н9	d <200 : Lj +1,0/+1,5 d >200 : Lj +1,5/+2,0



1

## Descrizione

Elevata resistenza alla temperatura.

Per condizioni di lavoro gravose come colpi d'ariete.

Forti vibrazioni, superfici irregolari.

## Avvertenza per l'ordinazione

Per condizioni d'esercizio particolari (liquido, temperatura, pressione ...) vi preghiamo di contattarci.

Possibilità di altri materiali: FPM

Articolo			
Denominazione	d	D	L
	(mm)	(mm)	(mm)
CH-177 118-NEI	30,00	45,00	22,20
CH-200 141-NEI	36,00	51,00	24,00
CH-216 157-NEI	40,00	55,00	22,62
CH-236 177-NEI	45,00	60,00	22,22
CH-255 196-NEI	50,00	65,00	24,60
CH-255 196-1-NEI	50,00	65,00	26,00
CH-284 204-NEI	52,00	72,00	32,50
CH-295 236-NEI	60,00	75,00	19,00
CH-299 236-NEI	60,00	76,00	29,00
CH-314 236-NEI	60,00	80,00	32,15
CH-326 275-NEI	70,00	83,00	25,00
CH-334 248-NEI	63,00	85,00	32,00
CH-334 255-NEI	65,00	85,00	29,00
CH-354 275-NEI	70,00	90,00	30,00
CH-393 314-NEI	80,00	100,00	30,00
CH-413 334-1-NEI	85,00	105,00	30,00
CH-511 433-NEI	110,00	130,00	30,00

## Varianti dei prodotti

CH Pacco a V, CH, (1) Pacco a V: 1 x NBR, + 2 x NBR con rinforzo tessile