



| Caratteristiche              |   |  |  |  |
|------------------------------|---|--|--|--|
| Tipo                         | Pacco a V pistone   |  |  |  |
| Pressione d'esercizio        | fino a 400 bar  |  |  |  |
| Velocità di scorrimento max. | 0,5 m/s   |  |  |  |
| Temperatura min.             | -30 °C  |  |  |  |
| Temperatura max.             | 110 °C  |  |  |  |
| Mezzi                        | Oli minerali<br>Emulsioni acqua   |  |  |  |
| Montaggio                    | pistone in più pezzi  |  |  |  |
| Materiale                    | (1) Anelli di spinta: NBR con rinforzo tessuto rigido (2) Pacco a V: NBR con rinforzo tessile (3) Anello antiestrusore: resina acetalica / PTBR |  |  |  |
| Applicazione                 | Idraulica   |  |  |  |







1

## **Descrizione**

Elevata resistenza alla temperatura.

Per condizioni di lavoro gravose come colpi d'ariete.

Forti vibrazioni, superfici irregolari.

## Avvertenza per l'ordinazione

 $Per \ condizioni \ d'esercizio \ particolari \ (liquido, \ temperatura, \ pressione \ ...) \ vi \ preghiamo \ di \ contattarci.$ 

Possibilità di altri materiali: FPM

| Articolo      |      |      |      |  |
|---------------|------|------|------|--|
| Denominazione | D    | d    | L    |  |
|               | (mm) | (mm) | (mm) |  |
| CH3-030       | 30   | 20   | 9,3  |  |
| CH3-032       | 32   | 20   | 10,9 |  |
| CH3-040       | 40   | 25   | 11,5 |  |
| CH3-045       | 45   | 30   | 11,5 |  |
| CH3-050       | 50   | 35   | 11,5 |  |
| CH3-055       | 55   | 40   | 11,5 |  |
| CH3-060       | 60   | 45   | 11,5 |  |
| CH3-063       | 63   | 48   | 13,0 |  |
| CH3-065       | 65   | 50   | 13,0 |  |
| CH3-070       | 70   | 50   | 15,2 |  |
| CH3-080       | 80   | 60   | 15,2 |  |
| CH3-090       | 90   | 70   | 21,2 |  |
| CH3-100       | 100  | 80   | 21,2 |  |
| CH3-110       | 110  | 90   | 21,2 |  |
| CH3-115       | 115  | 95   | 21,2 |  |
| CH3-125       | 125  | 100  | 25,8 |  |
| CH3-140       | 140  | 115  | 25,8 |  |
| CH3-150       | 150  | 120  | 29,0 |  |
| CH3-160       | 160  | 130  | 29,0 |  |
| CH3-180       | 180  | 150  | 31,5 |  |
| CH3-200       | 200  | 170  | 33,5 |  |
| CH3-225       | 225  | 195  | 33,5 |  |
| CH3-250       | 250  | 220  | 33,5 |  |
| CH3-300       | 300  | 270  | 33,5 |  |
|               |      |      |      |  |