

CR (1,0 mm)

Anello di tenuta in rame, spessore di 1 mm

HANSA FLEX

Caratteristiche

Tipo	Anello di tenuta
Temperatura min.	-50 °C
Temperatura max.	300 °C
Materiale	Rame



Articolo

Denominazione	d1 (mm)	d2 (mm)	S (mm)
CR 4-8-1	4,00	8,00	1,00
CR 5-7.5-1	5,00	7,50	1,00
CR 5-8-1	5,00	8,00	1,00
CR 5-9-1	5,00	9,00	1,00
CR 5-10-1	5,00	10,00	1,00
CR 5.5-8-1	5,50	8,00	1,00
CR 6-10-1	6,00	10,00	1,00
CR 6-12-1	6,00	12,00	1,00
CR 6.5-9.5-1	6,50	9,50	1,00
CR 6.5-11-1	6,50	11,00	1,00
CR 8-11.5-1	8,00	11,50	1,00
CR 8-12-1	8,00	12,00	1,00
CR 8-13-1	8,00	13,00	1,00
CR 8-14-1	8,00	14,00	1,00
CR 8-15-1	8,00	15,00	1,00
CR 9-13-1	9,00	13,00	1,00
CR 9-14-1	9,00	14,00	1,00
CR 10-13-1	10,00	13,00	1,00
CR 10-13.5-1	10,00	13,50	1,00
CR 10-14-1	10,00	14,00	1,00
CR 10-15-1	10,00	15,00	1,00
CR 10-16-1	10,00	16,00	1,00
CR 10-17-1	10,00	17,00	1,00
CR 10-18-1	10,00	18,00	1,00
CR 10-20-1	10,00	20,00	1,00
CR 11-17-1	11,00	17,00	1,00
CR 11-20-1	11,00	20,00	1,00
CR 12-15.5-1	12,00	15,50	1,00
CR 12-16-1	12,00	16,00	1,00
CR 12-17-1	12,00	17,00	1,00
CR 12-18-1	12,00	18,00	1,00
CR 12-20-1	12,00	20,00	1,00
CR 13-17-1	13,00	17,00	1,00
CR 13-18-1	13,00	18,00	1,00
CR 13-19-1	13,00	19,00	1,00
CR 13-20-1	13,00	20,00	1,00
CR 14-18-1	14,00	18,00	1,00
CR 14-20-1	14,00	20,00	1,00
CR 14-24-1	14,00	24,00	1,00
CR 15-20-1	15,00	20,00	1,00
CR 16.5-24-1	16,50	24,00	1,00
CR 16-20-1	16,00	20,00	1,00
CR 16-22-1	16,00	22,00	1,00
CR 17-21-1	17,00	21,00	1,00
CR 17-22-1	17,00	22,00	1,00
CR 17-23-1	17,00	23,00	1,00
CR 18-22-1	18,00	22,00	1,00
CR 18-24-1	18,00	24,00	1,00
CR 20-24-1	20,00	24,00	1,00
CR 20-26-1	20,00	26,00	1,00



Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

CR (1,0 mm)

Anello di tenuta in rame, spessore di 1 mm

Articolo

Denominazione	d1 (mm)	d2 (mm)	S (mm)
CR 21-26-1	21,00	26,00	1,00
CR 21-27-1	21,00	27,00	1,00
CR 21-28-1	21,00	28,00	1,00
CR 21-30-1	21,00	30,00	1,00
CR 22-27-1	22,00	27,00	1,00
CR 22-28-1	22,00	28,00	1,00
CR 22-29-1	22,00	29,00	1,00
CR 24-30-1	24,00	30,00	1,00
CR 26-30-1	26,00	30,00	1,00
CR 30-36-1	30,00	36,00	1,00