CR (1,5 mm)


Anello di tenuta in rame, spessore di 1,5 mm

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Tipo	Anello di tenuta
Temperatura min.	-50 °C
Temperatura max.	300 °C
Materiale	Rame





Articolo

Denominazione	d1 (mm)	d2 (mm)	S (mm)
CR 5-9-1.5	5,00	9,00	1,50
CR 5-11-1.5	5,00	11,00	1,50
CR 6-10-1.5	6,00	10,00	1,50
CR 6-12-1.5	6,00	12,00	1,50
CR 8-11.5-1.5	8,00	11,50	1,50
CR 8-12-1.5	8,00	12,00	1,50
CR 8-13-1.5	8,00	13,00	1,50
CR 8-14-1.5	8,00	14,00	1,50
CR 9-14-1.5	9,00	14,00	1,50
CR 10-13.5-1.5	10,00	13,50	1,50
CR 10-14-1.5	10,00	14,00	1,50
CR 10-15-1.5	10,00	15,00	1,50
CR 10-16-1.5	10,00	16,00	1,50
CR 10-17-1.5	10,00	17,00	1,50
CR 10-18-1.5	10,00	18,00	1,50
CR 10-20-1.5	10,00	20,00	1,50
CR 11-17-1.5	11,00	17,00	1,50
CR 12-15.5-1.5	12,00	15,50	1,50
CR 12-16-1.5	12,00	16,00	1,50
CR 12-17-1.5	12,00	17,00	1,50
CR 12-18-1.5	12,00	18,00	1,50
CR 12-19-1.5	12,00	19,00	1,50
CR 12-20-1.5	12,00	20,00	1,50
CR 13-17-1.5	13,00	17,00	1,50
CR 13-18-1.5	13,00	18,00	1,50
CR 13-19-1.5	13,00	19,00	1,50
CR 13-20-1.5	13,00	20,00	1,50
CR 13.5-17.5-1.5	13,50	17,50	1,50
CR 14-18-1.5	14,00	18,00	1,50
CR 14-20-1.5	14,00	20,00	1,50
CR 14-22-1.5	14,00	22,00	1,50
CR 14-23-1.5	14,00	23,00	1,50
CR 14-24-1.5	14,00	24,00	1,50
CR 15-19-1.5	15,00	19,00	1,50
CR 15-20-1.5	15,00	20,00	1,50
CR 16-20-1.5	16,00	20,00	1,50
CR 16-21-1.5	16,00	21,00	1,50
CR 16-22-1.5	16,00	22,00	1,50
CR 16-24-1.5	16,00	24,00	1,50
CR 16.5-22-1.5	16,50	22,00	1,50
CR 16.5-23-1.5	16,50	23,00	1,50
CR 16.5-24-1.5	16,50	24,00	1,50
CR 17-21-1.5	17,00	21,00	1,50
CR 17-22-1.5	17,00	22,00	1,50
CR 17-23-1.5	17,00	23,00	1,50
CR 17-25-1.5	17,00	25,00	1,50
CR 18-22-1.5	18,00	22,00	1,50
CR 18-23-1.5	18,00	23,00	1,50
CR 18-24-1.5	18,00	24,00	1,50
CR 18-26-1.5	18,00	26,00	1,50

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.

CR (1,5 mm)

Anello di tenuta in rame, spessore di 1,5 mm

HANSA-FLEX

Articolo

Denominazione	d1 (mm)	d2 (mm)	S (mm)
CR 19-25-1.5	19,00	25,00	1,50
CR 20-24-1.5	20,00	24,00	1,50
CR 20-26-1.5	20,00	26,00	1,50
CR 20-28-1.5	20,00	28,00	1,50
CR 21-25-1.5	21,00	25,00	1,50
CR 21-26-1.5	21,00	26,00	1,50
CR 21-27-1.5	21,00	27,00	1,50
CR 21-28-1.5	21,00	28,00	1,50
CR 22-26-1.5	22,00	26,00	1,50
CR 22-27-1.5	22,00	27,00	1,50
CR 22-28-1.5	22,00	28,00	1,50
CR 22-29-1.5	22,00	29,00	1,50
CR 23-30-1.5	23,00	30,00	1,50
CR 24-29-1.5	24,00	29,00	1,50
CR 24-30-1.5	24,00	30,00	1,50
CR 24-32-1.5	24,00	32,00	1,50
CR 26-31-1.5	26,00	31,00	1,50
CR 26-32-1.5	26,00	32,00	1,50
CR 26-34-1.5	26,00	34,00	1,50
CR 27-32-1.5	27,00	32,00	1,50
CR 27-35-1.5	27,00	35,00	1,50
CR 30-36-1.5	30,00	36,00	1,50
CR 30-38-1.5	30,00	38,00	1,50
CR 32-38-1.5	32,00	38,00	1,50
CR 33-39-1.5	33,00	39,00	1,50
CR 35-41-1.5	35,00	41,00	1,50
CR 36-42-1.5	36,00	42,00	1,50
CR 38-46-1.5	38,00	46,00	1,50
CR 42-51-1.5	42,00	51,00	1,50

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.