
# DPS FPM


Set guarnizioni per pistone in un unico pezzo DPS-FPM

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Mezzi** | Oli minerali<br>Emulsioni acqua |
| **Materiale** | (1) Guarnizione di tenuta: FPM<br>(2) Anello guida: resina acetalica |
| **Applicazione** | Idraulica |




| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,10<br>0 | +0,25<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |




## Articolo

| Denominazione | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | M (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DPS 32 24-1 FPM** | 32 | 24 | 10,0 | 4,00 | 29,0 | 31,0 |
| **DPS 32 24 FPM** | 32 | 24 | 10,0 | 4,00 | 29,0 | 31,0 |
| **DPS 50 38 FPM** | 50 | 38 | 20,5 | 4,20 | 46,0 | 49,4 |
| **DPS 50 40-1 FPM** | 50 | 40 | 12,5 | 4,00 | 47,0 | 49,0 |
| **DPS 60 48 FPM** | 60 | 48 | 20,5 | 4,20 | 56,0 | 59,4 |
| **DPS 63 51 FPM** | 63 | 51 | 20,5 | 4,20 | 59,0 | 62,4 |
| **DPS 80 66 FPM** | 80 | 66 | 22,5 | 5,20 | 76,0 | 79,4 |
| **DPS 100 86 FPM** | 100 | 86 | 22,5 | 5,20 | 96,0 | 99,4 |
| **DPS 125 108 FPM** | 125 | 108 | 26,5 | 7,20 | 121,0 | 124,4 |
| **DPS 140 123 FPM** | 140 | 123 | 26,5 | 7,20 | 136,0 | 139,4 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*