


Caratteristiche

| | |
|---|-------------------------------------|
| Velocità di scorrimento max. | 1,0 m/s |
| Resistenza a pressione DIN 53454 (N/mm ²) | 270 N/mm ² |
| Pressione sul piano | 35 N/mm ² |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 120 °C |
| Mezzi | Oli minerali |
| Montaggio | inserire nella scanalatura |
| Materiale | Tessuto di cotone e resina fenolica |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|------------|
| D | d | L |
| H9 | f8 | +0,20 0 |



Nota

Calcolo della forza trasversale; $F = p \times D \times L \times n$

F= forza trasversale massima (N)

p= pressione superficiale massima (N/mm²)

D x L= superficie proiettata (mm²)

n= numero di anelli

Descrizione

semplice lavorazione della scanalatura di installazione e montaggio.

Basso coefficiente d'attrito.

Alta portata.

Articolo

| Denominazione | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| EGTP 250 970 600 A | 60 | 55 | 9,7 |
| EGTP 250 970 700 A | 70 | 65 | 9,7 |
| EGTP 251 500 550 A | 55 | 50 | 15,0 |
| EGTP 251 500 750 A | 75 | 70 | 15,0 |
| EGTP 251 500 850 A | 85 | 80 | 15,0 |
| EGTP 251 500 900 A | 90 | 85 | 15,0 |
| EGTP 251 500 950 A | 95 | 90 | 15,0 |
| EGTP 251 501 200 A | 120 | 115 | 15,0 |
| EGTP 302 500 900 A | 90 | 85 | 15,0 |
| EGTP 302 501 000 A | 100 | 94 | 25,0 |
| EGTP 303 001 200 A | 120 | 114 | 30,0 |
| EGTP 303 001 500 A | 150 | 144 | 30,0 |
| EGTP 353 001 300 A | 130 | 123 | 30,0 |
| EGTP 353 501 400 A | 140 | 133 | 35,0 |
| EGTP 353 501 500 A | 150 | 143 | 35,0 |
| EGTP 501 501 000 A | 100 | 90 | 15,0 |
| EGTP 501 501 100 A | 110 | 100 | 15,0 |
| EGTP 501 501 200 A | 120 | 110 | 15,0 |
| EGTP 501 501 300 A | 130 | 120 | 15,0 |
| EGTP 501 501 500 A | 150 | 140 | 15,0 |
| EGTP 501 621 000 A | 100 | 90 | 16,2 |
| EGTP 501 621 100 A | 110 | 100 | 16,2 |
| EGTP 501 621 200 A | 120 | 110 | 16,2 |
| EGTP 501 621 300 A | 130 | 120 | 16,2 |
| EGTP 501 621 400 A | 140 | 130 | 16,2 |
| EGTP 501 621 500 A | 150 | 140 | 16,2 |
| EGTP 502 321 600 A | 160 | 150 | 23,2 |
| EGTP 502 321 800 A | 180 | 170 | 23,2 |