



Caratteristiche			
Tipo	Set guarnizioni di tenuta per lo stelo		
Pressione d'esercizio	fino a 600 bar		
Velocità di scorrimento max.	1,0 m/s		
Temperatura min.	-30 °C		
Temperatura max.	110 °C		
Mezzi	Oli minerali Emulsioni acqua		
Montaggio	pistone in unico pezzo		
Materiale	(1) Guarnizione di tenuta dinamica: poliammidi (PA) + fibre di vetro (2) Guarnizione di tenuta statica: NBR		
Applicazione	Idraulica		



Toleranz / Tolerance			
D	d	L	
Н9	h9	+0,20	



1

## Descrizione

Scarso bisogno di spazio.
Elevata resistenza all'estrusione.
semplice montaggio senza l'ausilio di utensili
Considerevole resistenza all'abrasione.
bassi attriti di componenti liberi e scorrevoli
Lunga durata.

Articolo				
Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)	
GPK 90-1	90	69,0	8,1	
GPK 100-1	100	79,0	8,1	
GPK 110-1	110	89,0	8,1	
GPK 120-1	120	99,0	8,1	
GPK 125-1	125	104,0	8,1	
GPK 130-1	130	109,0	8,1	
GPK 140	140	119,0	8,1	
GPK 150	150	129,0	8,1	
GPK 160	160	139,0	8,1	
GPK 180	180	159,0	8,1	
GPK 190	190	169,0	8,1	
GPK 200	200	179,0	8,1	