



Caratteristiche	
Tipo	Nastro guida
Velocità di scorrimento max.	15,0 m/s
Pressione sul piano	2,5 N/mm2
Temperatura min.	-100 °C
Temperatura max.	200 °C
Mezzi	Oli minerali
Montaggio	inserire nella scanalatura
Materiale	PTBR







Nota

Calcolo della forza trasversale; F= p x D x L x n

F= forza trasversale massima (N)

p= pressione superficiale massima (N/mm2)

D x L= superficie proiettata (mm2)

n= numeor di anelli

Descrizione

Possibilità di fornitura di merce a metro.

Basso coefficiente d'attrito.

Nessun Stick-Slip.

semplice lavorazione della scanalatura di installazione e montaggio.

Avvertenza per l'ordinazione

Per condizioni d'esercizio particolari (liquido, temperatura, pressione ...) vi preghiamo di contattarci.

Articolo

Denominazione	е	L
	(mm)	(mm)
GT 15 025-55	1,50	2,5
GT 15 032-55	1,50	3,2
GT 15 040-55	1,55	4,0
GT 15 042-30	1,50	4,2
GT 15 042-55	2,00	4,2
GT 15 063-55	1,50	6,3
GT 15 081-55	1,50	8,1
GT 15 097-55	1,50	9,7
GT 15 100-55	1,50	10,0
GT 15 200-55	1,50	20,0
GT 20 042-55	2,00	4,2
GT 20 063-55	2,00	6,3
GT 20 081-55	2,00	8,1
GT 20 097-55	2,00	9,7
GT 20 100-55	2,00	10,0
GT 20 120-55	2,00	12,0
GT 20 150-55	2,00	15,0
GT 20 200-55	2,00	20,0
GT 20 250-55	2,00	25,0
GT 20 300-55	2,00	30,0
GT 25 042-55	2,50	4,2
GT 25 056-55	2,50	5,6
GT 25 063-55	2,50	6,3
GT 25 081-55	2,50	8,1
GT 25 097-55	2,50	9,7
GT 25 100-55	2,50	10,0
GT 25 128-55	2,50	12,8
GT 25 150-55	2,50	15,0
GT 25 200-55	2,50	20,0
GT 25 250-55	2,50	25,0
GT 25 300-55	2,50	30,0





Articolo			
Denominazione	e (mm)	L (mm)	
GT 25 400-55	2,50	40,0	
GT 30 096-55	3,00	9,6	
GT 30 128-55	3,00	12,8	
GT 30 150-55	3,00	15,0	
GT 30 200-55	3,00	20,0	
GT 30 250-55	3,00	25,0	
GT 30 300-55	3,00	30,0	
GT 30 400-55	3,00	40,0	
GT 40 081-55	4,00	8,1	
GT 40 097-55	4,00	9,7	
GT 40 250-55	4,00	25,0	
GT 40 500-55	4,00	50,0	