

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo | Anello scanalato per lo stelo |
| Pressione d'esercizio | fino a 400 bar |
| Velocità di scorrimento max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Mezzi | Oli minerali |
| Montaggio | nelle scanalature chiuse negli spazi di montaggio aperti |
| Materiale | (2) Guarnizione di tenuta: PUR |
| Applicazione | Idraulica |



| Druck bar | Spaltmaß / Clearance e (mm) | | | |
|-----------|-----------------------------|--------|----------|--------|
| | RS...-L | | RS...-LA | |
| | d<60mm | d>60mm | d<60mm | d>60mm |
| 50 | < 0,40 | < 0,50 | < 0,60 | < 0,80 |
| 100 | < 0,30 | < 0,40 | < 0,60 | < 0,80 |
| 200 | < 0,20 | < 0,30 | < 0,40 | < 0,60 |
| 300 | < 0,15 | < 0,20 | < 0,30 | < 0,40 |
| 400 | < 0,10 | < 0,15 | < 0,20 | < 0,30 |
| 500 | | | < 0,10 | < 0,15 |



Descrizione

Guarnizione di tenuta a basso coefficiente d'attrito.
 Considerevole resistenza all'abrasione.
 Soluzione semplice.
 Adatto per cilindri telescopici.

Avvertenza per l'ordinazione

Si possono realizzare in tempi brevi guarnizioni di tenuta con diametro da 20 a 510 mm.

Articolo

| Denominazione | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Scanalatura conforme a |
|---------------|--------|--------|--------|------------------------|
| RS 15 26-L | 26,0 | 15,0 | 8,0 | - |
| RS 18 26-L1 | 26,0 | 18,0 | 7,0 | - |
| RS 25 33-L1 | 33,0 | 25,0 | 7,5 | - |
| RS 25 33-L3 | 33,0 | 25,0 | 6,3 | - |
| RS 25 35-L | 25,0 | 25,0 | 8,0 | ISO 5597 |
| RS 30 38-L | 38,0 | 30,0 | 12,5 | - |
| RS 30 40-L | 40,0 | 30,0 | 8,0 | - |
| RS 32 40-L1 | 40,0 | 32,0 | 7,0 | - |
| RS 32 40-L | 40,0 | 32,0 | 7,7 | - |
| RS 32 41-L | 41,0 | 32,0 | 8,9 | - |
| RS 35 43-L | 43,0 | 35,0 | 8,0 | - |
| RS 36 43-L | 43,0 | 36,0 | 12,5 | - |
| RS 36 44-L | 44,0 | 36,0 | 7,0 | - |
| RS 38 46-L | 46,0 | 38,0 | 12,5 | - |
| RS 38 48-L | 48,0 | 38,0 | 9,0 | - |
| RS 40 48-L1 | 48,0 | 40,0 | 6,3 | - |
| RS 40 48-L | 48,0 | 40,0 | 12,5 | - |
| RS 40 50-L | 50,0 | 40,0 | 8,0 | ISO 5597 |
| RS 40 55-L | 55,0 | 40,0 | 11,0 | - |
| RS 42 50-L | 50,0 | 42,0 | 12,5 | - |
| RS 42 53-L | 53,0 | 42,0 | 10,0 | - |
| RS 45 53-L | 53,0 | 45,0 | 12,5 | - |
| RS 45 55-L | 55,0 | 45,0 | 12,5 | - |
| RS 48 56-L1 | 56,0 | 48,0 | 12,5 | - |
| RS 50 57-L | 57,0 | 50,0 | 11,0 | - |
| RS 50 58-L | 58,0 | 50,0 | 12,5 | - |
| RS 50 60-L | 60,0 | 50,0 | 8,0 | ISO 5597 |
| RS 50 60-L1 | 60,0 | 50,0 | 11,0 | - |
| RS 50 65-L1 | 65,0 | 50,0 | 11,0 | - |
| RS 55 62-L | 62,5 | 55,0 | 10,0 | - |
| RS 55 63-L | 63,0 | 55,0 | 12,5 | - |
| RS 55 65-L1 | 65,0 | 55,0 | 9,5 | - |
| RS 55 65-L | 65,0 | 55,0 | 11,0 | - |
| RS 58 68-L | 68,0 | 58,0 | 12,5 | - |
| RS 60 68-L | 68,0 | 60,0 | 12,5 | - |
| RS 60 70-L | 70,0 | 60,0 | 12,5 | - |
| RS 60 75-L1 | 75,0 | 60,0 | 11,0 | - |



| Articolo | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Denominazione | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Scanalatura conforme a |
| RS 60 75-L2 | 75,0 | 60,0 | 12,5 | - |
| RS 60 75-L | 75,0 | 60,0 | 16,5 | - |
| RS 63 71-L | 71,0 | 63,0 | 12,5 | - |
| RS 65 73-L | 73,0 | 65,0 | 12,5 | - |
| RS 67 75-L | 75,0 | 67,0 | 12,5 | - |
| RS 70 78-L | 78,0 | 70,0 | 12,5 | - |
| RS 70 80-L | 80,0 | 70,0 | 12,5 | - |
| RS 70 85-L | 85,0 | 70,0 | 12,5 | ISO 5597 |
| RS 70 90-L | 90,0 | 70,0 | 13,0 | - |
| RS 73 82-L | 82,4 | 73,0 | 7,8 | - |
| RS 75 83-L | 83,0 | 75,0 | 12,5 | - |
| RS 75 85-L1 | 85,0 | 75,0 | 9,5 | - |
| RS 75 85-L | 85,0 | 75,0 | 12,5 | - |
| RS 78 86-L1 | 86,0 | 78,0 | 12,5 | - |
| RS 78 90-L | 90,0 | 78,0 | 13,0 | - |
| RS 80 88-L | 88,0 | 80,0 | 12,5 | - |
| RS 80 90-L1 | 90,0 | 80,0 | 11,0 | - |
| RS 80 90-L2 | 90,0 | 80,0 | 12,5 | - |
| RS 80 95-L | 95,0 | 80,0 | 12,5 | ISO 5597 |
| RS 82 97-L | 97,5 | 82,5 | 13,0 | - |
| RS 85 93-L | 83,0 | 85,0 | 12,5 | - |
| RS 87 95-L | 95,0 | 87,0 | 12,5 | - |
| RS 89 97-L | 97,0 | 89,0 | 12,5 | - |
| RS 90 98-L | 98,0 | 90,0 | 12,5 | - |
| RS 90 100-L1 | 100,0 | 90,0 | 10,0 | - |
| RS 90 100-L | 100,0 | 90,0 | 12,5 | - |
| RS 90 105-L | 105,0 | 90,0 | 12,5 | ISO 5597 |
| RS 90 110-L | 110,0 | 90,0 | 13,0 | - |
| RS 93 101-L | 101,0 | 93,0 | 12,5 | - |
| RS 95 103-L | 103,0 | 95,0 | 12,5 | - |
| RS 95 105-L1 | 105,0 | 95,0 | 9,5 | - |
| RS 95 105-L | 105,0 | 95,0 | 13,0 | ISO 5597 |
| RS 97 105-L1 | 105,0 | 97,0 | 12,5 | - |
| RS 100 108-L | 108,0 | 100,0 | 12,5 | - |
| RS 100 110-L1 | 110,0 | 100,0 | 11,0 | - |
| RS 100 110-L | 110,0 | 100,0 | 12,5 | - |
| RS 1001 15-L | 115,0 | 100,0 | 11,0 | - |
| RS 100 115-L1 | 115,0 | 100,0 | 13,0 | - |
| RS 100 120-L1 | 120,0 | 100,0 | 13,0 | - |
| RS 105 113-L1 | 113,0 | 105,0 | 12,5 | - |
| RS 105 113-L | 113,0 | 105,0 | 14,5 | - |
| RS 105 115-L | 115,0 | 105,0 | 12,5 | - |
| RS 108 116-L | 116,0 | 108,0 | 12,5 | - |
| RS 110 118-L | 118,0 | 110,0 | 12,5 | - |
| RS 113 123-L1 | 123,0 | 113,0 | 9,5 | - |
| RS 115 123-L | 123,0 | 115,0 | 12,5 | - |
| RS 115 125-L1 | 125,0 | 115,0 | 13,0 | - |
| RS 115 125-L | 125,0 | 115,0 | 15,0 | - |
| RS 120 128-L | 128,0 | 120,0 | 12,5 | - |
| RS 125 133-L | 133,0 | 125,0 | 12,5 | - |
| RS 125 135-L | 135,0 | 125,0 | 11,0 | - |
| RS 125 145-L1 | 145,0 | 125,0 | 16,0 | ISO 5597 |
| RS 128 136-L | 136,0 | 128,0 | 12,5 | - |
| RS 130 138-L | 138,0 | 130,0 | 12,5 | - |
| RS 132 142-L1 | 142,0 | 132,0 | 9,5 | - |
| RS 135 143-L | 143,0 | 135,0 | 12,5 | - |
| RS 140 148-L | 148,0 | 140,0 | 12,5 | - |
| RS 143 151-L1 | 151,0 | 143,0 | 12,5 | - |
| RS 145 153-L | 153,0 | 145,0 | 12,5 | - |
| RS 145 155-L | 155,0 | 145,0 | 13,0 | - |
| RS 150 170-L | 170,0 | 150,0 | 16,0 | - |
| RS 152 160-L | 160,0 | 152,0 | 12,5 | - |
| RS 155 163-L | 163,0 | 155,0 | 12,5 | - |



Articolo

| Denominazione | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Scanalatura conforme a |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| RS 160 168-L | 168,0 | 160,0 | 12,5 | - |
| RS 160 170-L | 170,0 | 160,0 | 12,5 | - |
| RS 170 178-L | 178,0 | 170,0 | 12,5 | - |
| RS 170 180-L | 180,0 | 170,0 | 13,0 | - |
| RS 180 188-L | 188,0 | 180,0 | 14,5 | - |
| RS 180 190-L | 190,0 | 180,0 | 11,0 | - |
| RS 180 195-L | 195,0 | 180,0 | 13,5 | - |
| RS 185 193-L | 193,0 | 185,0 | 12,5 | - |
| RS 202 212-L | 212,0 | 202,0 | 14,5 | - |
| RS 212 220-L | 212,0 | 212,0 | 14,5 | - |