

WP
Guida pistone WP

Caratteristiche

Velocità di scorrimento max.	5,0 m/s
Pressione sul piano	a 20°C 15 N/mm2; a 100°C 10 N/mm2
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mezzi	Oli minerali Emulsioni acqua
Montaggio	inserire nella scanalatura
Materiale	Resina acetalica + fibre di vetro





Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H8	0 +0,05	+0,10 0

Nota

Calcolo della forza trasversale; F= p x D x L x n
F= forza trasversale massima (N)
p= pressione superficiale massima (N/mm2)
D x L= superficie proiettata (mm2)
n= numeor di anelli

Descrizione

semplice lavorazione della scanalatura di installazione e montaggio.
Alta portata per cilindri ad immersione.
Attenzione, non possono essere utilizzati come battuta

Articolo

Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)
WP 25	25	15	10,0
WP 30	30	20	13,0
WP 35	35	25	13,0
WP 40	40	30	13,0
WP 45	45	35	13,0
WP 55	55	45	16,0
WP 60	60	45	16,0
WP 65	65	55	16,0
WP 75	75	65	16,0
WP 85	85	75	16,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.