


# HK HV RK

Rubinetto a sfera a 2 vie da 700 bar, esecuzione monoblocco

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 700 bar
<b>Portata</b>	max. 27 l/min
<b>Attacco 1 + 2</b>	Filetto interno NPT
<b>Materiale</b>	Corpo, sfera e albero di comando in acciaio



## Articolo

Denominazione	Filetto	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	SW (mm)	Peso (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax = portata max. – SW = apertura chiave

## Accessori

<b>NY 2100</b>	Tubo termoplastico per le pressioni massime
<b>GKS</b>	Protezione antischiacciamento in gomma
<b>PNY 2100 HN</b>	Nipplo a pressare, AGN
<b>PHY 2100</b>	Boccola a pressare, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Metà libera innesto a vite
<b>SKL ZUBS SP</b>	Protezione antipolvere per SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Metà fissa innesto a vite
<b>SKF ZUBS SP</b>	Protezione antipolvere per SKF..SP