


# HK PAM 014 R

Pompa manuale per montaggio tubi

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Materiale** Corpo: ghisa, parti interne in acciaio



## Nota

Le valvole limitatrici di pressione devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## Avvertenza per l'ordinazione

Attenzione! Ordinare insieme la leva manuale HKPAM0290000!

## Articolo

Denominazione	Filetto	Vdh (ccm) (cc)	Esecuzione	p max. (bar)	Pressione (30)* (bar)	Peso (kg)
HK PAM 014 20 00	1/2-3/8" FI	20	con scarico manuale	350	130	2,75
HK PAM 014 20 02	1/2-3/8" FI	20	senza scarico manuale e valvola limitatrice della pressione	350	130	2,70
HK PAM 014 20 04	1/2-3/8" FI	20	con valvola limitatrice della pressione	350	130	2,90
HK PAM 014 40 00	1/2-1/2" FI	40	con scarico manuale	280	90	3,65
HK PAM 014 40 04	1/2-1/2" FI	40	con valvola limitatrice della pressione	280	90	3,80

VFU = Cilindrata/giro per doppia corsa – Pressione (30)= pressione prodotta con la forza manuale 30 daN con leva standard

## Accessori

HK PAM Hebel	Leva per pompa manuale PAM
HK PAM Faltenbalg	Soffietto per pompa manuale PAM