

AGRI WAS LR

Flessibile basso livello dell'acqua

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------------------|---|
| Campo di impiego | Tecnica agraria Industria ed edilizia |
| Caratteristiche particolari | estremamente resistenti grazie alle inserzioni con elevata resistenza allo strappo |
| Strato interno | PVC |
| Inserzioni | Inserzione tessile |
| Strato esterno | NBR con nervature protettive longitudinali |
| Colore | nero |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Mezzi | Acqua Aria Olio benzina |



Nota

Adatto anche ad aria, olio, benzina

Articolo

| Denominazione | pollice | Ø interno (mm) | Spessore parete (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Lunghezza rullo (m) |
|-----------------|---------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| AGRI WAS 19 LR | 3/4" | 19 | 1,5 | 25,0 | 100 |
| AGRI WAS 25 LR | 1" | 25 | 1,5 | 25,0 | 100 |
| AGRI WAS 32 LR | 1.1/4" | 32 | 1,5 | 20,0 | 100 |
| AGRI WAS 38 LR | 1.1/2" | 38 | 1,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 52 LR | 2" | 52 | 2,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 65 LR | 2.1/2" | 65 | 2,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 76 LR | 3" | 75 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 90 LR | 3.1/2" | 90 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 102 LR | 4" | 102 | 2,5 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 127 LR | 5" | 127 | 3,0 | 16,0 | 100 |
| AGRI WAS 152 LR | 6" | 152 | 3,0 | 16,0 | 100 |

BD = pressione d'esercizio