

# AGRI WAS LR

Flessibile basso livello dell'acqua

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Tecnica agraria Industria ed edilizia
<b>Caratteristiche particolari</b>	estremamente resistenti grazie alle inserzioni con elevata resistenza allo strappo
<b>Strato interno</b>	PVC
<b>Inserzioni</b>	Inserzione tessile
<b>Strato esterno</b>	NBR con nervature protettive longitudinali
<b>Colore</b>	nero
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Mezzi</b>	Acqua Aria Olio benzina



## Nota

Adatto anche ad aria, olio, benzina

## Articolo

Denominazione	pollice	Ø interno (mm)	Spessore parete (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Lunghezza rullo (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = pressione d'esercizio