

AGRI WAS LR

Flessibile basso livello dell'acqua

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Tecnica agraria Industria ed edilizia
Caratteristiche particolari	estremamente resistenti grazie alle inserzioni con elevata resistenza allo strappo
Strato interno	PVC
Inserzioni	Inserzione tessile
Strato esterno	NBR con nervature protettive longitudinali
Colore	nero
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Mezzi	Acqua Aria Olio benzina



Nota

Adatto anche ad aria, olio, benzina

Articolo

Denominazione	pollice	Ø interno (mm)	Spessore parete (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Lunghezza rullo (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = pressione d'esercizio