

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Tecnica agraria Edilizia Industria mineraria Industria navale
<b>Caratteristiche particolari</b>	Massima resistenza alla trazione e alla separazione nessuna dilatazione sotto pressione avvolgibili in piano e senza giunzioni intermedie
<b>Strato interno</b>	PVC
<b>Inserzioni</b>	Un'inserzione tessile trecciata in poliestere
<b>Strato esterno</b>	PVC
<b>Colore</b>	blu
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Mezzi</b>	Acqua



## Articolo

Denominazione	pollice	Ø interno (mm)	BD (pressione d'esercizio)* a 20°C (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Lunghezza rullo (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = pressione d'esercizio