KT MM
Ugello conici

Caratteristiche

Campo di impiego	nell'edilizia, nell'industria mineraria e nella costruzione di tunnel
Attacco 1	Cono di tenuta
Tenuta 1	Cono esterno
Attacco 2	Attacco flessibile
Norma	DIN 8537 / 20 033
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Mezzi	Aria compressa, acqua
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



Nota

Gli ugelli conici sono privi di collare protettivo
KT19MM-PH per la pressione idraulica della bussola a pressare.
Ugelli conici con cono 1:3 in generale con una guarnizione supplementare ad O-Ring.

Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	Lunghezza (mm)	b (mm)	Cono	Pressione d'esercizio in bar:
KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

Accessori

UEM KT	Dado per raccordi per ugelli conici
UEM KT RD	Dado per raccordi per ugelli conici

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.