

# UEM KT RD

Dado per raccordi per ugelli conici

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	nell'edilizia, nell'industria mineraria e nella costruzione di tunnel
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno rotondo
<b>Norma</b>	DIN 8537 / 20 033
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Mezzi</b>	Aria compressa, acqua
<b>Materiale</b>	Ghisa malleabile
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	G1	Lunghezza (mm)	b (mm)	Foro Ø (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
<b>UEM RD 32</b>	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
<b>UEM RD 32-2</b>	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
<b>UEM RD 38</b>	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
<b>UEM RD 46</b>	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
<b>UEM RD 55</b>	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
<b>UEM RD 62</b>	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
<b>UEM RD 75</b>	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
<b>UEM RD 105</b>	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = filetto dell'attacco 1

## è un accessorio dei seguenti prodotti

**KT MM** Ugello conici

## è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

**KT UEM RD** Ugello conico con dado per raccordi